

ZAPYTANIE OFERTOWE

I. Nazwa i adres zamawiającego.

Panda Trzebnica sp. z o.o.
Ul. Piwniczna 12
55 – 100 Trzebnica

II. Tytuł realizowanego Projektu.

Zamawiający oświadcza, że niniejsze zapytanie ofertowe jest realizowane w ramach projektu „Uruchomienie innowacyjnej produkcji ekologicznych płyt celulozowo-cementowych”, na który Zamawiający uzyskał dofinansowanie w ramach Działania 4.4 „Nowe inwestycje o wysokim potencjale innowacyjnym”; Oś priorytetowa 4 „Inwestycje w innowacyjne przedsięwzięcia” Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007 – 2013”.

III. Opis przedmiotu zamówienia.

Zamawiający zaprasza do złożenia oferty cenowej i terminowej na dostawę:

- wyposażenia pomieszczeń socjalno-biurowych
- wyposażenia do działu B+R

Dostarczane urządzenia muszą być zgodne z poniższą specyfikacją:

| ZESTAWIENIE WYPOSAŻENIA POMIESZCZEŃ | | |
|--|-----------------------------------|------------------|
| NAZWA POMIESZCZENIA | POWIERZCHNIA [m ²] | OPIS WYPOSAŻENIA |

CZĘŚĆ BIUROWO – SOCJALNA

HOL WEJŚCIOWY

48

- Moduł recepcyjny 280x120x120 cm z forniru egzotycznego modyfikowanego; podświetlenie na obwodzie; elementy chromowane oraz NiCr; wbudowana cyfrowa centrala telefoniczna oraz sejf; wewnątrz modułu zorganizowane w sposób umożliwiający rozdzielanie poczty papierowej oraz przechowywanie dokumentów; fotel mobilny z płynną regulacją położenia siedziska oraz oparcia z materiału o podwyższonej odporności;
- Dekoracyjny regał naścienny w formie nieregularnej kratownicy 200x250x30 cm ze stali NiCr;
- Oprawy oświetleniowe wbudowane w zabudowie sufitu g-k – typu hide o wymiarach 38x17,6 cm, w stali nierdzewnej, w korycie z g-k, część opraw z wbudowanym modułem awaryjnym, moc opraw dostosowana do wielkości pomieszczenia; 12 szt.
- Oświetlenie awaryjne nad ciągami ewakuacyjnymi, oprawy autonomiczne;
- Zestaw mebli tapicerowanych skórą tworzący strefę poczekalni; stelaż chromowany rurowy zintegrowany z konstrukcyjnie z elementami tapicerskimi; przeszycia dwuigłowe;
- Zabudowa wnęki oraz ściany elementami fornirowanymi okleiną egzotyczną modyfikowaną – 25 m²;
- Mobilny system umożliwiający zachowanie stałej temperatury w pomieszczeniu;
- Automatyczne szklane drzwi przesuwne z kurtyną powietrzną; szkło hartowane; konstrukcja ze stali



| | | |
|--|--|---|
| | | <p>szlachetnej; szerokość otworu w świetle – 300 cm;</p> <ul style="list-style-type: none">• Stolarka drzwiowa o odporności ogniowej EI 30 , szerokości otworów w świetle przejścia: 90, 120, 90, 90, 90+ samodomykacz, 90 + samodomykacz, skrzydła szklane bezpieczne na ramiaku aluminiowym w kolorze RAL 7016; |
|--|--|---|

SALA KONFERENCYJNO –
SZKOLENIOWA

66

- System stołów z możliwością pionowego składowania; płyty robocze z laminatu wysokociśnieniowego; możliwość swobodnego zestawiania w różnych konfiguracjach; stelaż ze stali szlachetnej; wbudowany ukryty moduł umożliwiający podłączanie mediów; wymiary 140x70x75 cm – 12 szt.;
- Zintegrowany podwieszany ekran akustyczny – 30 m²;
- Wyposażenie wizyjno – foniczne umożliwiające przeprowadzanie szkoleń i prezentacji dla 45 osób;
- Krzesła z możliwością pionowego składowania; stelaż drewniany; tkanina o podwyższonej odporności – 45 szt.;
- Mobilny odkurzacz wodny z funkcją prania; wyposażony w separator oraz nawilżacz powietrza;
- Oprawy ukryte do oświetlenia dekoracyjnego, do zabudowy w gzymsie sufitowo ściennym o szerokości 8x8 cm, oprawa łatwa do demontażu i wymiany źródła światła za zabudowa; możliwość regulacji natężenia oświetlenia;
- Oprawy oświetleniowe wbudowane w zabudowie sufitu g-k – typu hide o wymiarach 38x17,6 cm, w stali nierdzewnej , w korycie z g-k, część opraw z wbudowanym modułem awaryjnym , moc oraz ilość opraw dostosowana do wielkości pomieszczenia ;
- Mobilny gastronomiczny wózek serwisowy 86x54x92 cm; udźwig min. 90 kg; piętrowy; wyposażenie w tace, termosy.
- Mobilny system umożliwiający zachowanie stałej temperatury w pomieszczeniu;
- System wieszaków wolnostojących na odzież wierzchnią – dla 45 osób;

| | | |
|--|-----------|--|
| <p>BIURO KIEROWNIKA DZIAŁU SPRZEDAŻY</p> | <p>21</p> | <ul style="list-style-type: none">• Biurko 180x80x75 cm; stelaż z kształtownika chromowanego spawanego pod kątem 45°; kanał kablowy, metalowy przepust kablowy; możliwość podwieszenia jednostki PC; płyta robocza z laminatu wysokociśnieniowego zdystansowana od stelaża; aparat telefoniczny;• Kontener mobilny z wkładem stalowym i piórnikiem; centralny zamek; 45x60x55 cm; koła gumowane; uchwyt metalowy;• fotel mobilny z płynną regulacją położenia siedziska oraz oparcia z materiału o podwyższonej odporności; podłokietniki;• stół okolicznościowy D80 z 4 krzesłami o podwyższonym standardzie; podstawa i kolumna chromowana;• Szafa ubraniowa 40x60x180 cm z drążkiem i półkami; zamek trzypunktowy z kluczem „matką”;• Komoda na dokumenty 160x40x140 cm; stelaż z kształtownika chromowanego z regulacją wysokości, wypełnienia z dekoracyjnej płyty MDF głęboko tłoczony w kolorze z palety RAL; możliwość swobodnej regulacji półek; zamki z kluczem „matką”- 3 szt.• Stolarka drzwiowa szklana- szkło bezpieczne na systemach zawiasów w stali nierdzewnej – szkło barwione na kolor jednolity lekko przezierny, szerokość przejścia w świetle 90 cm;• Oprawy nastropowe w stali nierdzewnej z możliwością regulacji wysokości opraw nad biurkami , oprawa świetlówkowo halogenowa , moc opraw dostosowana do |
|--|-----------|--|



| | | |
|--|--|---|
| | | <p>wielkości pomieszczenia - 6 szt.</p> <ul style="list-style-type: none">• Maskownice na koryta systemowe; |
|--|--|---|

| | | |
|------------------------|----|---|
| BIURO UTRZYMANIA RUCHU | 16 | <ul style="list-style-type: none">• Biurko 160x80x75 cm; stelaż z kształtownika chromowanego spawanego pod kątem 45°; kanał kablowy, metalowy przepust kablowy; możliwość podwieszenia jednostki PC; płyta robocza z laminatu wysokociśnieniowego zdystansowana od stelaża; aparat telefoniczny - 3 szt.• Kontener mobilny z wkładem stalowym i piórnikiem; centralny zamek; 45x60x55 cm; koła gumowane; uchwyt metalowy; - 3 szt.• fotel mobilny z płynną regulacją położenia siedziska oraz oparcia z materiału o podwyższonej odporności; podłokietniki; - 3 szt.• Szafa ubraniowa 60x60x180 cm z drążkiem i półkami; zamek trzypunktowy z kluczem „matką”;• Komoda na dokumenty 160x40x140 cm; stelaż z kształtownika chromowanego z regulacją wysokości, wypełnienia z dekoracyjnej płyty; możliwość swobodnej regulacji półek; zamki z kluczem „matką”- 3 szt.• Stolarka drzwiowa szklana- szkło bezpieczne na systemach zawiasów w stali nierdzewnej – szkło barwione na kolor jednolity lekko przezierny, szerokość przejścia w świetle 90 cm;• Oprawy nastropowe w stali nierdzewnej z możliwością regulacji wysokości opraw nad biurkami , oprawa świetlówkowo halogenowa , moc opraw dostosowana do wielkości pomieszczenia – 4 szt.• Maskownice na koryta systemowe; |
|------------------------|----|---|

| | | |
|--------------------|----|---|
| BIURO ZAOPATRZENIA | 11 | <ul style="list-style-type: none">• Biurko 160x80x75 cm; stelaż z kształtownika chromowanego spawanego pod kątem 45°; kanał kablowy, metalowy przepust kablowy; możliwość podwieszenia jednostki PC; płyta robocza z laminatu wysokociśnieniowego zdystansowana od stelaża; aparat telefoniczny• Kontener mobilny z wkładem stalowym i piórnikiem; centralny zamek; 45x60x55 cm; koła gumowane; uchwyt metalowy;• fotel mobilny z płynną regulacją położenia siedziska oraz oparcia z materiału o podwyższonej odporności; podłokietniki;• Szafa ubraniowa 40x60x180 cm z drążkiem i półkami; zamek trzypunktowy z kluczem „matką”;• Komoda na dokumenty 160x40x140 cm; stelaż z kształtownika chromowanego z regulacją wysokości, wypełnienia z dekoracyjnej płyty; możliwość swobodnej regulacji półek; zamki z kluczem „matką”- 3 szt.• Oprawy nastropowe w stali nierdzewnej z możliwością regulacji wysokości opraw nad biurkami , oprawa świetlówkowo halogenowa , moc opraw dostosowana do wielkości pomieszczenia – 4 szt.;• Stolarka drzwiowa szklana- szkło bezpieczne na systemach zawiasów w stali nierdzewnej – szkło barwione na kolor jednolity lekko przezierny, szerokość przejścia w świetle 90 cm;• Maskownice na koryta systemowe; |
|--------------------|----|---|

| | | |
|--------------------------|----|---|
| BIURO KSIĘGOWOŚCI I KADR | 29 | <ul style="list-style-type: none">• Biurko 160x80x75 cm; stelaż z kształtownika chromowanego spawanego pod kątem 45°; kanał kablowy, metalowy przepust kablowy; możliwość podwieszenia jednostki PC; płyta robocza z laminatu wysokociśnieniowego zdystansowana od stelaża; aparat telefoniczny ;2 szt.• Biurko 180x80x75 cm; stelaż z kształtownika chromowanego spawanego pod kątem 45°; kanał kablowy, metalowy przepust kablowy; możliwość podwieszenia jednostki PC; płyta robocza z laminatu wysokociśnieniowego zdystansowana od stelaża; aparat telefoniczny;• Stół okolicznościowy D80 z 2 krzesłami o podwyższonym standardzie; podstawa i kolumna chromowana;• Komoda na dokumenty 160x40x140 cm; stelaż z kształtownika chromowanego z regulacją wysokości, wypełnienia z dekoracyjnej płyty; możliwość swobodnej regulacji półek; zamki z kluczem „matką”- 2 szt.• Fotel mobilny z płynną regulacją położenia siedziska oraz oparcia z materiału o podwyższonej odporności; podłokietniki; 3 szt.• Kontener mobilny z wkładem stalowym i piórnikiem; centralny zamek; 45x60x55 cm; koła gumowane; uchwyt metalowy; 3 szt.• Komoda na dokumenty 160x40x140 cm; stelaż z kształtownika chromowanego z regulacją wysokości, wypełnienia z dekoracyjnej płyty; możliwość swobodnej regulacji półek; zamki z kluczem „matką”; system wysuwny do akt zawieszanych; |
|--------------------------|----|---|



| | | |
|--|--|---|
| | | <ul style="list-style-type: none">• Szafa ubraniowa 60x60x180 cm z drążkiem i półkami; zamek trzypunktowy z kluczem „matką”;• Stolarka drzwiowa szklana- szkło bezpieczne na systemach zawiasów w stali nierdzewnej – szkło barwione na kolor jednolity lekko przezierny, szerokość przejścia w świetle 90 cm;• Oprawy nastropowe w stali nierdzewnej z możliwością regulacji wysokości opraw nad biurkami , oprawa świetlówkowo halogenowa , moc opraw dostosowana do wielkości pomieszczenia – 6 szt.• Maskownice na koryta systemowe; |
|--|--|---|



| | | |
|--------------|----|--|
| LABORATORIUM | 27 | <ul style="list-style-type: none">• Biurko 180x80x75 cm; stelaż z kształtownika chromowanego spawanego pod kątem 45°; kanał kablowy, metalowy przepust kablowy; możliwość podwieszenia jednostki PC; płyta robocza z laminatu wysokociśnieniowego zdystansowana od stelaża; aparat telefoniczny;• Kontener mobilny z wkładem stalowym i piórnikiem; centralny zamek; 45x60x55 cm; koła gumowane; uchwyt metalowy;• Fotel mobilny z płynną regulacją położenia siedziska oraz oparcia z materiału o podwyższonej odporności; podłokietniki;• Ciąg mebli laboratoryjnych w kształcie litery L. Wykonane z płyty HPL z odporną płytą roboczą. Szafki pod płytą roboczą na stelażach stalowych z możliwością regulacji. Szafki pod zlew, z drzwiami i szufladami metalowymi; zlew; wyposażenie pomocnicze do badań wytrzymałościowych;• Oprawy nastropowe w stali nierdzewnej z możliwością regulacji wysokości opraw nad biurkami , oprawa świetlówkowo halogenowa , moc opraw dostosowana do wielkości pomieszczenia – 6 szt.• Stolarka drzwiowa do pomieszczeń socjalnych z płyty o podwyższonej odporności na uderzenia w kolorze RAL 7040, na ościeżnicy metalowej kątowej w kolorze RAL 7040, klamka stalowa , szerokość przejścia w świetle 90 cm; do szerokości muru 27 cm;• Maskownice na koryta systemowe; |
|--------------|----|--|

| | | |
|----------------------------|----|--|
| BIURO PLANOWANIA PRODUKCJI | 27 | <ul style="list-style-type: none">• Biurko 160x80x75 cm; stelaż z kształtownika chromowanego spawanego pod kątem 45°; kanał kablowy, metalowy przepust kablowy; możliwość podwieszenia jednostki PC; płyta robocza z laminatu wysokociśnieniowego zdystansowana od stelaża; aparat telefoniczny - 3 szt.• Kontener mobilny z wkładem stalowym i piórnikiem; centralny zamek; 45x60x55 cm; koła gumowane; uchwyt metalowy; - 3 szt.• fotel mobilny z płynną regulacją położenia siedziska oraz oparcia z materiału o podwyższonej odporności; podłokietniki; - 3 szt.• Szafa ubraniowa 40x60x180 cm z drążkiem i półkami; zamek trzypunktowy z kluczem „matką”;• Komoda na dokumenty 160x40x140 cm; stelaż z kształtownika chromowanego z regulacją wysokości, wypełnienia z dekoracyjnej płyty; możliwość swobodnej regulacji półek; zamki z kluczem „matką”- 3 szt.• Oprawy nastropowe w stali nierdzewnej z możliwością regulacji wysokości opraw nad biurkami , oprawa świetlówkowo halogenowa , moc opraw dostosowana do wielkości pomieszczenia – 6 szt.• Stolarka drzwiowa do pomieszczeń socjalnych z płyty o podwyższonej odporności na uderzenia w kolorze RAL 7040, na ościeżnicy metalowej kątowej w kolorze RAL7040, klamka stalowa , szerokość przejścia w świetle 90 cm; do szerokości muru 27 cm; |
|----------------------------|----|--|



| | | |
|--|--|---|
| | | <ul style="list-style-type: none">• Maskownice na koryta systemowe; |
|--|--|---|



| | | |
|-----------------------|----|---|
| BIURO SZEFA PRODUKCJI | 11 | <ul style="list-style-type: none">• Biurko 180x80x75 cm; stelaż z kształtownika chromowanego spawanego pod kątem 45°; kanał kablowy, metalowy przepust kablowy; możliwość podwieszenia jednostki PC; płyta robocza z laminatu wysokociśnieniowego zdystansowana od stelaża; aparat telefoniczny; 2 szt.• Kontener mobilny z wkładem stalowym i piórnikiem; centralny zamek; 45x60x55 cm; koła gumowane; uchwyt metalowy;• fotel mobilny z płynną regulacją położenia siedziska oraz oparcia z materiału o podwyższonej odporności; podłokietniki;• Szafa ubraniowa 40x60x180 cm z drążkiem i półkami; zamek trzypunktowy z kluczem „matką”;• Komoda na dokumenty 160x40x140 cm; stelaż z kształtownika chromowanego z regulacją wysokości, wypełnienia z dekoracyjnej płyty; możliwość swobodnej regulacji półek; zamki z kluczem „matką”- 2 szt.• Oprawy nastropowe w stali nierdzewnej z możliwością regulacji wysokości opraw nad biurkami , oprawa świetlówkowo halogenowa , moc opraw dostosowana do wielkości pomieszczenia -4 szt.• Stolarka drzwiowa do pomieszczeń socjalnych z płyty o podwyższonej odporności na uderzenia w kolorze RAL7040, na ościeżnicy metalowej kątowej w kolorze RAL7040, klamka stalowa , szerokość przejścia w świetle 90 cm; do szerokości muru 12 cm;• Komoda na dokumenty 100x40x140 cm; stelaż z |
|-----------------------|----|---|



| | | |
|--|--|--|
| | | <p>kształtownika chromowanego z regulacją wysokości, wypełnienia z dekoracyjnej płyty; możliwość swobodnej regulacji półek; zamki z kluczem „matką” - 3 szt.</p> <ul style="list-style-type: none">• Maskownice na koryta systemowe; |
|--|--|--|

| | | |
|-----------------|----|--|
| KORYTARZ | 27 | <ul style="list-style-type: none"> • Aneks wykonany z forniru egzotycznego modyfikowanego. Szafki dolne i wiszące. Zabudowana kuchenka mikrofalowa, zmywarka, zlewozmywak, płyta 4 palnikowa indukcyjna, lodówka, pochłaniacz; kawiarka; szuflady, półki; podwyższony standard. Płyta robocza z konglomeratu. Drzwi przesuwne tworzące płaszczyznę, chowane we wnęce (niewidoczny system); wnęka 310x270x70 cm; • Oprawy podszafkowe ;swietlowkowe wbudowane typu line, do oświetlenia blatu , element oświetleniowy zintegrowany z zabudowa kuchenna, • Oprawy oświetlające całość zabudowy pod sufitem typu line do zabudowy w wieńcu górnym szafek wiszących , maksymalnie do zabudowy w korycie 4x4 cm; |
| KLATKA SCHODOWA | 8 | <ul style="list-style-type: none"> • Stolarka drzwiowa o odporności ogniowej EI30 , szerokości otworów w świetle przejścia:90, skrzydła szklane bezpieczne na ramiaku aluminiowym w kolorze RAL 7016; 3 szt. • Oprawy wbudowane w zabudowę sufitu g-k – typu hide o wymiarach 38x17,6, w stali nierdzewnej , w korycie z g-k, część opraw z wbudowanym modułem awaryjnym , moc opraw dostosowana do wielkości pomieszczenia – 2 szt. • Kinkiety do oświetlenia biegu schodów , z oświetleniem góra – dół, w stali chromowanej o kształcie eliptycznym zagiętym – 4 szt. |

| | | |
|--------------------------|----|---|
| ARCHIWUM | 11 | <ul style="list-style-type: none"> • Oprawa nastrojowa w szkłe białym mlecznym , długość oprawy 100-120 cm x szerokość 10 cm – 2 szt. • Stolarka drzwiowa szklana- szkło bezpieczne na systemach zawiasów w stali nierdzewnej – szkło barwione na kolor jednolity lekko przezierny, szerokość przejścia w świetle 90 cm; • Regały aktowe metalowe malowane kolorem szarym z palety RAL; 120x60x180 cm; półki metalowe z pełną regulacją położenia; nośność półki min 50 kg; - 6 szt. • Regały aktowe metalowe malowane kolorem szarym z palety RAL; 90x60x180 cm; półki metalowe z pełną regulacją położenia; nośność półki min 50 kg; - 1 szt. |
| HOL SOCJALNY | 5 | <ul style="list-style-type: none"> • Stolarka drzwiowa do holu socjalnego z płyty o podwyższonej odporności na uderzenia w kolorze RAL 7040, na ościeżnicy metalowej kątowej w kolorze RAL7040 od strony holu magazynowego i RAL 7016 od strony holu biurowego, klamka stalowa , szerokość przejścia w świetle 90 cm do szerokości muru 27 cm; • Oprawy nastrojowe świetlówkowe 60x60, wraz z modułami awaryjnymi o wysokości 8-10 cm, - 6 szt. |
| POMIESZCZENIE TECHNICZNE | 6 | <ul style="list-style-type: none"> • Oprawa nastrojowa w szkłe białym mlecznym , długość oprawy 100-120 cm x szerokość 10 cm 1 szt. • Stolarka drzwiowa do holu socjalnego z płyty o podwyższonej odporności na uderzenia w kolorze RAL7016, na ościeżnicy metalowej kątowej w kolorze RAL7016, klamka stalowa , szerokość przejścia w świetle |



| | | |
|-------------|----|--|
| | | <p>90 cm do szerokości muru 12 cm;</p> <ul style="list-style-type: none">• Szafka na środki czystości; wisząca; 80x40x60 cm; |
| HOL BIUROWY | 31 | <ul style="list-style-type: none">• Oprawy wbudowane w zabudowę sufitu g-k – typu hide o wymiarach 38x17,6, w stali nierdzewnej , w korycie z g-k, część opraw z wbudowanym modułem awaryjnym , moc opraw dostosowana do wielkości pomieszczenia – 7 szt.• Oświetlenie awaryjne nad ciągami ewakuacyjnymi, oprawy autonomiczne; |

| | | |
|------------------------|----|---|
| POMIESZCZENIE SOCJALNE | 29 | <ul style="list-style-type: none"> • Stolarka drzwiowa do pomieszczeń socjalnych z płyty o podwyższonej odporności na uderzenia w kolorze RAL 7040, na ościeżnicy metalowej kątowej w kolorze RAL 7040, klamka stalowa , szerokość przejścia w świetle 90 cm; do szerokości muru 27 cm; • Oprawy nastropowe, w kolorze białym, prostokątne liniowe – 6 szt. • Oprawy kinkietowe mleczne owalne D20 cm – 2 szt. • Aneks kuchenny w kształcie litery L 280x200 cm; szafki dolne i wiszące; wyposażenie: lodówka, zmywarka, kawiarka, mikrofalna w zabudowie; zlew, płyta4-palnikowa; • Stół na stelażu chromowanym 120x80 z blatem wodoodpornym – 6 szt. • Krzesło metalowo-tapicerowane z możliwością pionowego składowania materiał o podwyższonej odporności – 30 szt. |
| SZATNIA MĘSKA | 40 | <ul style="list-style-type: none"> • Stolarka drzwiowa do pomieszczeń socjalnych z płyty o podwyższonej odporności na uderzenia w kolorze RAL 7040, na ościeżnicy metalowej kątowej w kolorze RAL 7040, klamka stalowa , szerokość przejścia w świetle 90 cm; do szerokości muru 27 cm; • Oprawy nastropowe, w kolorze białym, prostokątne liniowe 6 szt. • Szafy stalowe, z podziałem pionowym 1/2. – 58 szt. część na ubrania cywilne i robocze; • Ławka L=2 mb; siedzisko z laminatu; stelaż metalowy – 4 szt. |

| | | |
|----------------|---|--|
| SZATNIA DAMSKA | 9 | <ul style="list-style-type: none"> • Stolarka drzwiowa do pomieszczeń socjalnych z płyty o podwyższonej odporności na uderzenia w kolorze RAL 7040, na ościeżnicy metalowej kątowej w kolorze RAL 7040, klamka stalowa , szerokość przejścia w świetle 90 cm; do szerokości muru 27 cm; • Oprawy nastropowe, w kolorze białym, prostokątne liniowe 2 szt. • Szafy stalowe, z podziałem pionowym 1/2. – 8 szt. część na ubrania cywilne i robocze; • Ławka L=2 mb; siedzisko z laminatu; stelaż metalowy – 1 szt. |
| MAGAZYN | | <ul style="list-style-type: none"> • Skrzydło drzwi o odporności ogniowej EI60- stalowe w kolorze ral7040, ze światłem przejścia 100 cm; |
| WC/UMYWALNIE | | <p>Umywalka mała 40x30 cm, kształt prostokąta, bez przelewu, z półką na baterię montowana centralnie , 400 mm wysokości 8,5 cm z uskokiem na dole na całości ceramiki – 4,5cm;do tego baterie z mieszaczem, o kształcie prostokątnym – 4 kpl.</p> <p>Miska toaletowa wisząca lejowa, z deska wolnoopadającą, o</p> |



| | | |
|--|--|---|
| | | <p>kształcie geometrycznym prostokątnym, wysokość deski wolnoopadającej na jednym poziomie z ceramiką z tyłu miski, wymiary 54x35 cm, na całej szerokości i długości ceramiki uskok na wysokość 5 cm – 4 kpl.</p> <p>Umywalka SZER 55x44 cm</p> <p>Umywalka ceramiczna podwieszana z polpostumentem-prostokątna z zaokrągleniami z przodu o promieniu 15 cm, bateria montowana centralnie o kształcie geometrycznym z mieszaczem – 7 kpl.</p> <p>Umywalka 40x27.5 cm</p> <p>Umywalka ceramiczna podwieszana z polpostumentem-prostokątna z zaokrągleniami z przodu o promieniu 12,5 cm, bateria montowana z prawej strony o kształcie geometrycznym z mieszaczem – 2 kpl.</p> <p>Toaleta podwieszana o kształcie lejowym, z deska wolnoopadająca, montowana 6 cm nad poziomem posadzki , wymiary miski 36x53,5 cm – 5 szt.</p> <p>Pisuar podwieszany pisuar z dopływem z tyłu, z przyłączem</p> |
|--|--|---|



| | | |
|--|--|--|
| | | <p>zasilającym, o kształcie geometrycznym lejowym, bez zagłębień i uskoków – 1 szt.</p> <p>Umywalki do pomieszczeń gospodarczych o szerokości 50 cm na głębokość 46 cm -2 szt.</p> <p>Zestawy natryskowe z głowicą prysznicowa okrągłą o średnicy 12 cm systemem łatwego oczyszczania kamienia , z bateria z mieszaczem,</p> <p>Z prętem ściennym z suwakiem ślizgowym i wężem Sirenaflex o dł. 600 mm – 4 szt.</p> <p>Kabina prysznicowa narożna 90x90 cm z brodzikiem ze zintegrowana obudowa , o promieniu 55 cm i odpływie w odległości 20 cm od krawędzi brodzika,</p> <p>Wysokość brodzika 16,5 cm + głębokość wnętrza brodzika 4 cm</p> <p>Kabina ze szkłem z powłoką utrudniającą osadzanie się kamienia, profile kabiny w kolorze białym, profile narożne z możliwością regulacji 0,5 cm do 2 cm, drzwi rozsuwane – 1 szt.</p> <p>Systemy wydzielające natryski od części socjalnej, 2 systemy boczne i 3 drzwiowe, elementy zabezpieczone przed korozją wraz z wypełnieniem z poliwęglanu pełnego w kolorze kryjącym – Dł.</p> |
|--|--|--|



| | | |
|--|--|--|
| | | <p>elementów 205x100- 2 szt.</p> <p>205 x 90-100- 3 sztuki otwierane.</p> <p>Stolarka drzwiowa do pomieszczeń socjalnych z płyty o podwyższonej odporności na uderzenia w kolorze RAL 7040, na ościeżnicy metalowej kątovej w kolorze RAL 7040, klamka stalowa , szerokość przejścia w świetle 80 cm</p> <p>DO SZEROKOSCI MURU 12 CM+ ZAMEK -7 kpl.</p> <p>Drzwi systemowe do łatwego montażu i demontażu w kolorze RAL- 6019+ ZAMEK - 1 kpl.</p> <p>Drzwi systemowe do łatwego montażu i demontażu w kolorze RAL- 4005+ ZAMEK - 1 kpl.</p> <p>Stolarka drzwiowa do pomieszczeń socjalnych z płyty o podwyższonej odporności na uderzenia w kolorze RAL 7040, na ościeżnicy metalowej kątovej w kolorze RAL 7040, klamka stalowa , szerokość przejścia w świetle 80 cm DO SZEROKOSCI MURU 27 CM, Z SAMODOMYKACZEM 2 kpl.</p> |
|--|--|--|



| | | |
|--|--|--|
| | | <p>Stolarka drzwiowa do pomieszczeń WC z przedsionka szerokość przejścia w świetle 80 cm Drzwi do łatwego montażu i demontażu w kolorze RAL- 7016+ ZAMEK</p> <p>Montowane bez 24węgarków, Z ZAMKIEM 2 kpl.</p> <p>Stolarka drzwiowa szklana- szkło bezpieczne na systemach zawiasów w stali nierdzewnej – szkło barwione na kolor jednolity lekko przezierny, szerokość przejścia w świetle 90 cm+ samodomykacz – 2 kpl.</p> <p>Stolarka drzwiowa do pomieszczeń WC z przedsionka szerokość przejścia w świetle 80 cm Drzwi do łatwego montażu i demontażu w kolorze RAL- 7016+ ZAMEK</p> <p>Montowane bez 24węgarków, Z ZAMKIEM 2 kpl.</p> <p>Stolarka drzwiowa o odporności ogniowej EI 30 , szerokości otworów w świetle przejścia:110, skrzydła szklane bezpieczne na ramiaku aluminiowym w kolorze RAL 7016, szkło barwione w kolorze RAL 7016 1 kpl.</p> <p>Oprawy do zabudowy sufitowe 8,9 x 8,9 cm w kolorze białym z możliwością regulacji kierunku źródła światła , moc źródła</p> |
|--|--|--|



| | | |
|--|--|--|
| | | <p>dostosowana wielkości pomieszczenia 12 szt.</p> <p>Oprawy ukryte do oświetlenia sufitu g-k, do zabudowy w gzymsie sufitowym o szerokości 8x8 cm, oprawa łatwa do demontażu i wymiany źródła światła za zabudowa; moc oraz ilość dobrać do wielkości pomieszczenia 2 pomieszczenia</p> <p>Kinkiety przy lustrze o wymiarze 15x11 cm – 8 szt.</p> <p>Oprawy nastropowe okrągłe fi 20 cm wraz z wbudowanym modułem awaryjnym, w kolorze białym 6 szt.</p> <p>Oprawa kinkietowa ze szkłem mlecznym – 4 szt.</p> <p>Oprawy nastropowe, w kolorze białym, prostokątne liniowe 2 szt.</p> <p>Oprawy nastropowe owalne , w kolorze białym, prostokątne liniowe 4 szt.</p> |
|--|--|--|



| | | |
|--|--|--|
| | | <p>Oprawa kinkietowa owalna D20 cm szkło mleczne 4 szt.</p> <p>Oprawy nastropowe, w kolorze białym, prostokątne liniowe O DŁUGOSCI 100X10 cm – 1 szt.</p> <p>Oprawa nastrojowa w szkłe białym mlecznym , długość oprawy 100-120 cm x szerokość 10 cm 2 szt.</p> <p>Oprawy do zabudowy sufitowe 8,9 x 8,9 cm w kolorze białym z możliwością regulacji kierunku źródła światła , moc źródła dostosowana wielkości pomieszczenia - 12 szt.</p> <p>Oprawy ukryte do oświetlenia sufitu g-k, do zabudowy w gzymsie sufitowym o szerokości 8x8 cm, oprawa łatwa do demontażu i wymiany źródła światła za zabudowa – dobrać do wielkości pomieszczenia;</p> <p>Kinkiety przy lustrze o wymiarze 15x11 cm 8 szt.</p> |
|--|--|--|

| | | |
|----------------------------|----|--|
| | | |
| KLATKA SCHODOWA | 8 | <ul style="list-style-type: none"> • Stolarka drzwiowa o odporności ogniowej EI 30 , szerokości otworów w świetle przejścia:90, skrzydła szklane bezpieczne na ramiaku aluminiowym w kolorze RAL 7016; • Oprawy nastropowe z wbudowanym modułem awaryjnym , w stali nierdzewnej – 2 szt. |
| KORYTARZ | 11 | <ul style="list-style-type: none"> • Oprawy wbudowane w zabudowę sufitu g-k – typu hide o wymiarach 38x17,6, w stali nierdzewnej , w korycie z g-k, część opraw z wbudowanym modułem awaryjnym , moc opraw dostosowana do wielkości pomieszczenia oprawy oświetlające ciągi ewakuacyjne, oprawy autonomiczne – 6 szt. |
| BIURO DYREKTORA MARKETINGU | 22 | <ul style="list-style-type: none"> • Biurko 180x80x75 cm; stelaż z kształtownika chromowanego spawanego pod kątem 45^o; kanał kablowy, metalowy przepust kablowy; możliwość podwieszenia jednostki PC; płyta robocza z laminatu wysokociśnieniowego zdystansowana od stelaża; aparat telefoniczny; 2 szt. • Kontener mobilny z wkładem stalowym i piórnikiem; centralny zamek; 45x60x55 cm; koła gumowane; uchwyt metalowy; • fotel mobilny z płynną regulacją położenia siedziska oraz oparcia z materiału o podwyższonej odporności; podłokietniki; • Szafa ubraniowa 60x60x180 cm z drążkiem i półkami; zamek trzypunktowy z kluczem „matką”; |



| | | |
|--|--|---|
| | | <ul style="list-style-type: none">• Komoda na dokumenty 160x40x140 cm; stelaż z kształtownika chromowanego z regulacją wysokości, wypełnienia z dekoracyjnej płyty MDF głęboko tłoczonej w kolorze z palety RAL; możliwość swobodnej regulacji półek; zamki z kluczem „matką”- 1 szt.• stół okolicznościowy D80 z 2 krzesłami o podwyższonym standardzie; podstawa i kolumna chromowana;• Stolarka drzwiowa szklana- szkło bezpieczne na systemach zawiasów w stali nierdzewnej – szkło barwione na kolor jednolity lekko przezierny, szerokość przejścia w świetle 90 cm;• Oprawy nastropowe w stali nierdzewnej z możliwością regulacji wysokości opraw nad biurkami , oprawa świetlówkowo halogenowa , moc opraw dostosowana do wielkości pomieszczenia - 6 szt.• Wykładziny dywanowe obiektowe w płytkach 61X61 do dowolnej aranżacji wewnątrz. odporne na zabrudzenia i zniszczenia. Do wymiany tylko w tym miejscu gdzie nastąpiło zniszczenie lub zabrudzenie wykładzina antystatyczna, trwały kolor i odporność na nacisk , kolor niebiesko szary melanz jasnych i ciemnych kolorów Wzór pętelkowy strukturalny• Maskownice na koryta systemowe; |
|--|--|---|



| | | |
|---------------------------|----|---|
| BIURO GŁÓWNEGO TECHNOLOGA | 17 | <ul style="list-style-type: none">• Biurko 180x80x75 cm; stelaż z kształtownika chromowanego spawanego pod kątem 45°; kanał kablowy, metalowy przepust kablowy; możliwość podwieszenia jednostki PC; płyta robocza z laminatu wysokociśnieniowego zdystansowana od stelaża; aparat telefoniczny; 2 szt.• Kontener mobilny z wkładem stalowym i piórnikiem; centralny zamek; 45x60x55 cm; koła gumowane; uchwyt metalowy;• fotel mobilny z płynną regulacją położenia siedziska oraz oparcia z materiału o podwyższonej odporności; podłokietniki;• Szafa ubraniowa 60x60x180 cm z drążkiem i półkami; zamek trzypunktowy z kluczem „matką”;• Komoda na dokumenty 160x40x140 cm; stelaż z kształtownika chromowanego z regulacją wysokości, wypełnienia z dekoracyjnej płyty kolorze z palety RAL; możliwość swobodnej regulacji półek; zamki z kluczem „matką”- 3 szt.• Oprawy nastropowe w stali nierdzewnej z możliwością regulacji wysokości opraw nad biurkami , oprawa świetlówkowo halogenowa , moc opraw dostosowana do wielkości pomieszczenia – 4 szt.• Stolarka drzwiowa szklana- szkło bezpieczne na systemach zawiasów w stali nierdzewnej – szkło barwione na kolor jednolity lekko przezierny, szerokość przejścia w świetle 90 cm;• Wykładziny dywanowe obiektowe w płytkach 61X61 do |
|---------------------------|----|---|



| | | |
|--|--|---|
| | | <p>dowolnej aranżacji wewnątrz; odporne na zabrudzenia i zniszczenia. Do wymiany tylko w tym miejscu gdzie nastąpiło zniszczenie lub zabrudzenie wykładzina antystatyczna, trwały kolor i odporność na nacisk , kolor niebiesko szary melanż jasnych i ciemnych kolorów Wzór pętelkowy strukturalny;</p> <ul style="list-style-type: none">• Maskownice na koryta systemowe |
|--|--|---|



| | | |
|--------------------------------|----|--|
| BIURO SPECJALISTY DS. EKSPORTU | 17 | <ul style="list-style-type: none">• Biurko 160x80x75 cm; stelaż z kształtownika chromowanego spawanego pod kątem 45°; kanał kablowy, metalowy przepust kablowy; możliwość podwieszenia jednostki PC; płyta robocza z laminatu wysokociśnieniowego zdystansowana od stelaża; aparat telefoniczny• Kontener mobilny z wkładem stalowym i piórnikiem; centralny zamek; 45x60x55 cm; koła gumowane; uchwyt metalowy;• fotel mobilny z płynną regulacją położenia siedziska oraz oparcia z materiału o podwyższonej odporności; podłokietniki;• Szafa ubraniowa 40x60x180 cm z drążkiem i półkami; zamek trzypunktowy z kluczem „matką”;• Komoda na dokumenty 160x40x140 cm; stelaż z kształtownika chromowanego z regulacją wysokości, wypełnienia z dekoracyjnej płyty; możliwość swobodnej regulacji półek; zamki z kluczem „matką”- 3 szt.• Krzesło drewniane, tapicerowane; o podwyższonym standardzie;• Stolarka drzwiowa szklana- szkło bezpieczne na systemach zawiasów w stali nierdzewnej – szkło barwione na kolor jednolity lekko przezierny, szerokość przejścia w świetle 90 cm• Oprawy nastropowe w stali nierdzewnej z możliwością regulacji wysokości opraw nad biurkami , oprawa świetlówkowo halogenowa , moc opraw dostosowana do wielkości pomieszczenia – 4 szt. |
|--------------------------------|----|--|



| | | |
|--|--|--|
| | | <ul style="list-style-type: none">• Wykładziny dywanowe obiektowe w płytkach 61X61 do dowolnej aranżacji wewnątrz. odporne na zabrudzenia i zniszczenia. Do wymiany tylko w tym miejscu gdzie nastąpiło zniszczenie lub zabrudzenie wykładzina antystatyczna trwały kolor i odporność na nacisk , kolor niebiesko szary melanz jasnych i ciemnych kolorów Wzór pętelkowy strukturalny;• Maskownice na koryta systemowe; |
|--|--|--|

| | | |
|----------------------------|----|--|
| BIURO DYREKTORA HANDLOWEGO | 17 | <ul style="list-style-type: none">• Biurko 180x80x75 cm; stelaż z kształtownika chromowanego spawanego pod kątem 45°; kanał kablowy, metalowy przepust kablowy; możliwość podwieszenia jednostki PC; płyta robocza z laminatu wysokociśnieniowego zdystansowana od stelaża; aparat telefoniczny;• Kontener mobilny z wkładem stalowym i piórnikiem; centralny zamek; 45x60x55 cm; koła gumowane; uchwyt metalowy;• fotel mobilny z płynną regulacją położenia siedziska oraz oparcia z materiału o podwyższonej odporności; podłokietniki;• Szafa ubraniowa 60x60x180 cm z drążkiem i półkami; zamek trzypunktowy z kluczem „matką”;• Komoda na dokumenty 160x40x140 cm; stelaż z kształtownika chromowanego z regulacją wysokości, wypełnienia z dekoracyjnej płyty MDF głęboko tłoczony w kolorze z palety RAL; możliwość swobodnej regulacji półek; zamki z kluczem „matką”- 3 szt.• Stolarka drzwiowa szklana- szkło bezpieczne na systemach zawiasów w stali nierdzewnej – szkło barwione na kolor jednolity lekko przezierny, szerokość przejścia w świetle 90 cm• Oprawy nastropowe w stali nierdzewnej z możliwością regulacji wysokości opraw nad biurkami , oprawa świetlówkowo halogenowa , moc opraw dostosowana do wielkości pomieszczenia – 6 szt.• Wykładziny dywanowe obiektowe w płytkach 61X61 do |
|----------------------------|----|--|



| | | |
|--|--|--|
| | | <p>dowolnej aranżacji wnętrz. odporne na zabrudzenia i zniszczenia. Do wymiany tylko w tym miejscu gdzie nastąpiło zniszczenie lub zabrudzenie wykładzina antystatyczna trwały kolor i odporność na nacisk , kolor niebiesko szary melanz jasnych i ciemnych kolorów Wzór pętelkowy strukturalny;</p> <ul style="list-style-type: none">• Krzesło drewniane, tapicerowane; o podwyższonym standardzie;• Maskownice na koryta systemowe. |
|--|--|--|

| | | |
|---------------------------|----|--|
| BIURO DYREKTORA PRODUKCJI | 22 | <ul style="list-style-type: none">• Biurko 180x80x75 cm; stelaż z kształtownika chromowanego spawanego pod kątem 45o; kanał kablowy, metalowy przepust kablowy; możliwość podwieszenia jednostki PC; płyta robocza z laminatu wysokociśnieniowego zdystansowana od stelaża; aparat telefoniczny;• Kontener mobilny z wkładem stalowym i piórnikiem; centralny zamek; 45x60x55 cm; koła gumowane; uchwyt metalowy;• fotel mobilny z płynną regulacją położenia siedziska oraz oparcia z materiału o podwyższonej odporności; podłokietniki;• Szafa ubraniowa 60x60x180 cm z drążkiem i półkami; zamek trzypunktowy z kluczem „matką”;• Komoda na dokumenty 160x40x140 cm; stelaż z kształtownika chromowanego z regulacją wysokości, wypełnienia z dekoracyjnej płyty MDF głęboko tłoczzonej w kolorze z palety RAL; możliwość swobodnej regulacji półek; zamki z kluczem „matką”- 3 szt.• Stół okolicznościowy D80 z 2 krzesłami o podwyższonym standardzie; podstawa i kolumna chromowana;• Stolarka drzwiowa szklana- szkło bezpieczne na systemach zawiasów w stali nierdzewnej – szkło barwione na kolor jednolity lekko przezierny, szerokość przejścia w świetle 90 cm• Oprawy nastropowe w stali nierdzewnej z możliwością regulacji wysokości opraw nad biurkami , oprawa |
|---------------------------|----|--|



| | | |
|--|--|---|
| | | <p>światłówkowo halogenowa , moc opraw dostosowana do wielkości pomieszczenia – 6 szt.</p> <ul style="list-style-type: none">• Wykładziny dywanowe obiektowe w płytkach 61X61 do dowolnej aranżacji wewnątrz. odporne na zabrudzenia i zniszczenia. Do wymiany tylko w tym miejscu gdzie nastąpiło zniszczenie lub zabrudzenie wykładzina antystatyczna trwały kolor i odporność na nacisk , kolor niebiesko szary melanz jasnych i ciemnych kolorów Wzór pętelkowy strukturalny;• Maskownice na koryta systemowe; |
|--|--|---|

| | | |
|-------------|----|---|
| SEKRETARIAT | 39 | <ul style="list-style-type: none">• Moduł recepcyjny 320x180x110 cm z forniru egzotycznego modyfikowanego; podświetlenie na obwodzie; elementy chromowane oraz NiCr; wbudowana cyfrowa centrala telefoniczna oraz sejf elektroniczny; wewnątrz modułu z szufladami, drzwiami i półkami; w tylnej części ciąg szafek na dokumenty stanowiący integralną część modułu; w kilku drzwiach szkło o niskim stopniu przezierności ; drzwi z płyty dekoracyjnej o głębokim tłoczeniu; kolorystyka wg palety RAL; fotel mobilny z płynną regulacją położenia siedziska oraz oparcia z materiału o podwyższonej odporności;• Poczekalnia dla gości, w skład której wchodzi: stolik o podwyższonym standardzie; sofa 3-osobowa w stelażu z rurek chromowanych zintegrowana ze skórzaną częścią tapicerowaną; przeszycia dwuigłowe;• Mobilny system umożliwiający zachowanie stałej temperatury w pomieszczeniu;• Stolarka drzwiowa szklana- szkło bezpieczne na systemach zawiasów w stali nierdzewnej – szkło barwione na kolor jednolity lekko przezierny, szerokość przejścia w świetle 90 cm, - 2 szt.• Oprawy wbudowane w zabudowę sufitu g-k – typu hide o wymiarach 38x17,6, w stali nierdzewnej , w korycie z g-k, 6 szt.• Oprawy wiszące w świetliku na systemie umożliwiające montaż wraz z regulacja wysokości – na linkach stalowych, 3 kpl.• Oprawy ukryte do oświetlenia dekoracyjnego, do zabudowy w gzymsie sufitowo ściennym o szerokości 8x8 |
|-------------|----|---|



| | | |
|--|--|--|
| | | <p>cm, oprawa łatwa do demontażu i wymiany źródła światła za zabudowa, wraz z możliwością regulacji natężenia oświetlenia</p> <ul style="list-style-type: none">• Oświetlenie awaryjne nad ciągami ewakuacyjnymi, oprawy autonomiczne• Zabudowa dekoracyjna fornirem egzotycznym modyfikowanym obramowania świetlika 30 mb. |
|--|--|--|

| | | |
|--------------------|----|--|
| SALA KONFERENCYJNA | 42 | <ul style="list-style-type: none">• System stołów konferencyjnych do łatwego konfigurowania 400x160 cm; płyty robocze z laminatu wysokociśnieniowego; stelaż ze stali szlachetnej; wbudowany ukryty moduł umożliwiający podłączenie mediów;• Zintegrowany podwieszany ekran akustyczny – 20 m²;• Wyposażenie wizyjno – foniczne umożliwiające przeprowadzanie szkoleń i prezentacji dla 20 osób;• Krzesła z możliwością pionowego składowania; stelaż drewniany; tkanina o podwyższonej odporności – 20 szt.;• Mobilny odkurzacz wodny z funkcją prania; wyposażony w separator oraz nawilżacz powietrza;• Mobilny gastronomiczny wózek serwisowy 86x54x92 cm; udźwig min. 90 kg; piętrowy; wyposażenie w tace, termosy.• Mobilny system umożliwiający zachowanie stałej temperatury w pomieszczeniu;• System wieszaków wolnostojących na odzież wierzchnią – dla 20 osób;• Wykładziny dywanowe obiektowe w płytkach 61X61 do dowolnej aranżacji wewnątrz. odporne na zabrudzenia i zniszczenia. Do wymiany tylko w tym miejscu gdzie nastąpiło zniszczenie lub zabrudzenie wykładzina antystatyczna trwały kolor i odporność na nacisk , kolor niebiesko szary melanż jasnych i ciemnych kolorów, wzór pętelkowy strukturalny;• Oprawy sufitowe typu hide kwadratowe 19,5x19,5 cm do zabudowy w suficie systemowym akustycznym, do zabudowy w suficie obniżonym na 15 cm, ilość i moc |
|--------------------|----|--|



| | | |
|--|--|--|
| | | <p>dobrac do wielkości pomieszczenia;</p> <ul style="list-style-type: none">• Oprawy ukryte do oświetlenia ukrytego, do zabudowy w gzymsie sufitowo ściennym o szerokości 8x8 cm, oprawa łatwa do demontażu i wymiany źródła światła za zabudowa; ilość i moc dobrać do wielkości pomieszczenia;• Stolarka drzwiowa szklana- szkło bezpieczne na systemach zawiasów w stali nierdzewnej – szkło barwione na kolor jednolity lekko przezierny, szerokość przejścia w świetle 180 cm, z samodomykaczem i zamkiem; |
|--|--|--|

BIURO PREZESA

39

- Stolarka drzwiowa szklana- szkło bezpieczne na systemach zawiasów w stali nierdzewnej – szkło barwione na kolor jednolity lekko przezierny, szerokość przejścia w świetle 90 cm,+ zamek
- Oprawy wbudowane w zabudowie sufitu g-k – typu hide o wymiarach 38x17,6, w stali nierdzewnej , w korycie z g-k, - 9 szt.
- Oprawy ukryte do oświetlenia dekoracyjnego, do zabudowy w gzymsie sufitowo ściennym o szerokości 8x8 cm, oprawa łatwa do demontażu i wymiany źródła światła za zabudowa – ilość i moc dobrać do wielkości pomieszczenia;
- Mobilny system umożliwiający zachowanie stałej temperatury w pomieszczeniu;
- System wieszaków wolnostojących na odzież wierzchnią – dla 10 osób;
- Stół konferencyjny wykonany z masywu drewnianego nawiązujący do całości wyposażenia; wbudowany ukryty moduł umożliwiający podłączanie mediów; wymiary 240x90 cm; 6 krzeseł nawiązujących do stołu-stelaż drewniany, tapicerka skórzana;
- Stolik okolicznościowy i 2 krzesła o wysokim standardzie; stelaż stolika stal chromowana; blat szkło gr. 12 mm hartowane z piaskowanym wzorem; krzesła drewno+skóra;
- Biurko gabinetowe o najwyższym standardzie 250x90x80 cm; moduły fornirowane okleiną egzotyczną połączone blatem szklanym gr. 18 mm hartowanym, fazowanym; podstawa z elementami chromu i NiCr; część z organizerm biurowym z wyposażeniem; przepusty



| | | |
|--|--|--|
| | | <p>kablowe ukryte; lakierowanie na wysoki połysk;</p> <ul style="list-style-type: none">• Segment biurowy nawiązujący wykonaniem do biurka; szkło piaskowane po obwodzie; elementy drewna; najwyższy standard; przechowywanie dokumentów; zamki w szufladach i drzwiach; 250x270x60 cm;• Maskownice na koryta systemowe;• Szafa ubraniowa 100x60x190 cm; wykonanie jak segmentu i biurka; półki, drążki ubraniowe; |
|--|--|--|



| | | |
|------------------------|----|---|
| POMIESZCZENIE SOCJALNE | 20 | <ul style="list-style-type: none">• Stolarka drzwiowa szklana- szkło bezpieczne na systemach zawiasów w stali nierdzewnej – szkło barwione na kolor jednolity lekko przezierny, szerokość przejścia w świetle 90 cm;• Oprawy nastropowe w stali nierdzewnej z możliwością regulacji wysokości opraw nad stolami oprawa świetlówkowo halogenowa , moc opraw dostosowana do wielkości pomieszczenia , - 4 szt.• Aneks kuchenny L =290 cm; szafki dolne i wiszące; wyposażenie: lodówka, zmywarka, kawiarka, mikrofała w zabudowie; zlew, płyta4-palnikowa;• Stół na stelażu chromowanym 120x80 z blatem wodoodpornym – 62szt.• Krzesło metalowo-tapicerowane z możliwością pionowego składowania materiał o podwyższonej odporności – 10 szt. |
| DZIAŁ B+R | | |

| | | |
|------------------|----|--|
| BIURO DZIAŁU B+R | 30 | <ul style="list-style-type: none">• Wykładziny dywanowe obiektowe w płytkach 61X61 do dowolnej aranżacji wewnątrz; odporne na zabrudzenia i zniszczenia. Do wymiany tylko w tym miejscu gdzie nastąpiło zniszczenie lub zabrudzenie wykładzina antystatyczna trwały kolor i odporność na nacisk , kolor niebiesko szary melanż jasnych i ciemnych kolorów; wzór pętelkowy• Oprawy nastropowe w stali nierdzewnej z możliwością regulacji wysokości opraw nad biurkami , oprawa świetlówkowo halogenowa , moc opraw dostosowana do wielkości pomieszczenia – 6 szt.• Maskownice na koryta systemowe;• Biurko ze specjalistycznym osprzętem projektowo – konstrukcyjnym o wymiarach 180x80x75 cm; stelaż z kształownika chromowanego spawanego pod kątem 45°; kanał kablowy, metalowy przepust kablowy; możliwość podwieszenia jednostki PC; płyta robocza z laminatu wysokociśnieniowego zdystansowana od stelaża; aparat telefoniczny; - 3 szt.• Kontener mobilny z wkładem stalowym i piórnikiem; centralny zamek; 45x60x55 cm; koła gumowane; uchwyt metalowy; 3 szt.• fotel mobilny z płynną regulacją położenia siedziska oraz oparcia z materiału o podwyższonej odporności; podłokietniki; 3 szt.• stół okolicznościowy D80 z 2 krzesłami o podwyższonym standardzie; podstawa i kolumna chromowana; |
|------------------|----|--|



| | | |
|--|--|--|
| | | <ul style="list-style-type: none">• Szafa ubraniowa 40x60x180 cm z drążkiem i półkami; zamek trzypunktowy z kluczem „matką”;• Komoda na dokumenty 160x40x140 cm; stelaż z kształtownika chromowanego z regulacją wysokości, wypełnienia z dekoracyjnej płyty MDF głęboko tłoczonej w kolorze z palety RAL; możliwość swobodnej regulacji półek; zamki z kluczem „matką”- 2 szt.• Stolarka drzwiowa szklana- szkło bezpieczne na systemach zawiasów w stali nierdzewnej – szkło barwione na kolor jednolity lekko przezierny, szerokość przejścia w świetle 90 cm + zamek |
|--|--|--|

IV. Termin, sposób i miejsce realizacji zamówienia.

1. Wykonawca będzie zobowiązany do realizacji zamówienia do dnia 31.12.2011 roku.
2. Ofertę będącą odpowiedzią na niniejsze zapytanie należy dostarczyć na załączonym formularzu (stanowiącym zał. nr 1) do dnia 30 września 2011 roku do godziny 15⁰⁰ do biura Zamawiającego w Trzebnicy, ul. Milicka 23.

V. Rodzaje oraz opis kryteriów, którymi będzie się kierował Zamawiający i ich punktacja.

Zamawiający ustala, że wprowadza dwa kryteria: 1. zgodność ze specyfikacją techniczną (w zakresie jakościowym, ilościowym i kolorystycznym); 2. cena. Oferta o najniższej cenie, która spełni kryterium zgodności ze specyfikacją techniczną zostanie wybrana, chyba że postępowanie zostanie unieważnione. Potencjalni oferenci mogą uzyskać u Zamawiającego niezbędne informacje o Projekcie, które pomogą im zweryfikować spełnianie powyższego warunku.



VI. Osoba uprawniona do kontaktów z Wykonawcami.

Osobą uprawnioną do kontaktów z Wykonawcami jest Anna Kozal, tel. 71 387 46 55, fax. 71 387 24 84 , e-mail: Office@panda.trzebnica.pl.

VII. Klauzule dodatkowe.

Informujemy, że w przypadku iż w terminie wskazanym przez niniejsze Zapytanie nie wpłynie żadna oferta, Zamawiający unieważni to postępowanie. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania również z innych ważnych przyczyn, o których będzie zobowiązany powiadomić oferentów.

ZAŁĄCZNIKI

Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy